BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

BÉTONNIÈRE DE CHANTIER

BH 170

ÉLECTRIQUE
OU ESSENCE



Version électrique

160 L
CAPACITÉ DE CUVE

135 L
MALAXAGE MAX.

25 kg
DOSAGE CIMENT

01 **CUVE RENFORCÉE**
Cuve mécano-soudée à fond renforcé et deux doubles pales mécano-soudées.

02 **ENTRAÎNEMENT EN FONTE**
Couronne et pignon en fonte. Boîte à roulements extérieure à la cuve avec graisseurs.

03 **COMMANDE AU PIED**
Blocage de la cuve par pédale antidérapante. Structure mécano-soudée renforcée et capot en acier.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Dimensions L × l × H	**1 260 × 750 × 1 360 mm**
Production horaire	**1,20 m³/h**
Roues caoutchouc	**Ø 250 mm**

MOTORISATIONS
Électrique 950 W
Essence GX160

Caractéristiques détaillées et références de commande au verso.

BH 170 / EN DÉTAIL

CONSTRUCTION & ÉQUIPEMENTS

CUVE RENFORCÉE
Cuve mécano-soudée à fond renforcé et deux doubles pales mécano-soudées.

ENTRAÎNEMENT EN FONTE
Couronne et pignon en fonte. Boîte à roulements extérieure à la cuve avec graisseurs.

COMMANDE AU PIED
Blocage de la cuve par pédale antidérapante. Structure mécano-soudée renforcée et capot en acier.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions L × l × H	**1 260 × 750 × 1 360 mm**
Production horaire	**1,20 m³/h**
Roues caoutchouc	**Ø 250 mm**

VERSION ESSENCE
Modèle thermique avec capot en acier et prises pour fourches.

MOTORISATIONS

Caractéristique	Électrique	Essence
Motorisation	Électrique	GX160
Puissance moteur	950 W	3,6 kW nets à 3 600 tr/min*
Poids	59 kg sans moteur	76 kg, version essence
Niveau sonore indiqué	94 dB	94 dB
Protection électrique	IP44	
Référence BATHEX	**BH.17420.0707**	**BH.17420.2607**

* Puissance nette du moteur GX160 selon SAE J1349. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

VUES PRODUIT



Version électrique



Version essence