BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

BH-4600W



4,6 kW
PUISSANCE DE SECOURS

3,9 kW
PUISSANCE CONTINUE

11 L
RÉSERVOIR

01 MOTEUR ESSENCE
GX270 à démarrage manuel, avec sécurité de manque d'huile.

02 ALIMENTATION CHANTIER
230 V monophasé, 50 Hz, protection thermique.

03 KIT BROUETTE EN OPTION
Kit standard à poignées fixes, référence PY000A000BB.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Puissance de secours LTP	**5,1 kVA / 4,6 kW**
Puissance continue COP	**4,2 kVA / 3,9 kW**
Tension / fréquence	**230 V monophasé / 50 Hz**

Caractéristiques et références de commande au verso.

BH-4600W / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance de secours LTP	5,1 kVA / 4,6 kW
Puissance continue COP	4,2 kVA / 3,9 kW
Tension / fréquence	230 V monophasé / 50 Hz
Facteur de puissance	0,9
Moteur	GX270, 270 cm^3
Carburant / refroidissement	Essence / air
Régime nominal	3 000 tr/min
Capacité du réservoir	11 L
Huile moteur	1,1 L
Dimensions L × l × H	729 × 500 × 536 mm
Poids sec	61 kg
Puissance sonore garantie LwA	97 dB(A)
Pression sonore à 7 m	69 dB(A)
Prises de sortie	1 Schuko 230 V 16 A IP54 et 1 CEE 2P + T 230 V 16 A IP44
Alternateur	Classe H, IP23, 2 pôles
Régulation de tension	Condensateur, alternateur sans balais
Kit brouette standard	PY000A000BB · poignées fixes · en option

CONSOMMATION ET AUTONOMIE

Charge	Consommation	Autonomie
75 % PRP	1,67 L/h	6,59 h
100 % PRP	2,22 L/h	4,95 h

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-4600W

VUES COMPLÉMENTAIRES



Illustration de montage sur BH-4600W · kit PY000A000BB en option