BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

BH-6400W



6,4 kW
PUISSANCE DE SECOURS

5,5 kW
PUISSANCE CONTINUE

11 L
RÉSERVOIR

01 MOTEUR ESSENCE
GX390 à démarrage manuel, avec sécurité de manque d'huile.

02 ALIMENTATION CHANTIER
230 V monophasé, 50 Hz, protection thermique.

03 KIT BROUETTE INCLUS
Kit standard à poignées fixes, référence PY000A000BB.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Puissance de secours LTP	**7,2 kVA / 6,4 kW**
Puissance continue COP	**6,0 kVA / 5,5 kW**
Tension / fréquence	**230 V monophasé / 50 Hz**

Caractéristiques et références de commande au verso.

BH-6400W / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance de secours LTP	7,2 kVA / 6,4 kW
Puissance continue COP	6,0 kVA / 5,5 kW
Tension / fréquence	230 V monophasé / 50 Hz
Facteur de puissance	0,9
Moteur	GX390, 389 cm³
Carburant / refroidissement	Essence / air
Régime nominal	3 000 tr/min
Capacité du réservoir	11 L
Huile moteur	1,1 L
Dimensions L × l × H	729 × 500 × 536 mm
Poids sec	73 kg
Puissance sonore garantie LwA	97 dB(A)
Pression sonore à 7 m	69 dB(A)
Prises de sortie	1 Schuko 230 V 16 A IP54 et 1 CEE 2P + T 230 V 32 A IP44
Alternateur	Classe H, IP23, 2 pôles
Régulation de tension	AVR 520, alternateur avec balais
Kit brouette standard	PY000A000BB · poignées fixes · inclus

CONSOMMATION ET AUTONOMIE

Charge	Consommation	Autonomie
75 % PRP	2,16 L/h	5,09 h
100 % PRP	2,87 L/h	3,83 h

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-6400W

VUES COMPLÉMENTAIRES



Illustration de montage sur BH-6400W · kit PY000A000BB inclus