BATHEX

FICHE TECHNIQUE
EQUIPEMENT DE CHANTIER

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE À COURROIE

COMPRESSEUR BH 20/100



100 L
CUVE

11 bar
PRESSION MAX.

240 L/min
DÉBIT RESTITUÉ

01 GROUPE FONTE
Bicylindre en V caréné, entraînement à courroie et régime lent.

02 RÉGLAGE DE PRESSION
Épurateur-détendeur, manomètre et raccord rapide.

03 TRANSPORT
Grandes roues et roue directrice avec frein.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Cuve	**100 L**
Pression maxi	**11 bar**
Débit aspiré	**20 m³/h (335 L/min)**

Caractéristiques et références de commande au verso.

COMPRESSEUR BH 20/100 / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Cuve	100 L
Pression maxi	11 bar
Débit aspiré	20 m^3/h (335 L/min)
Débit restitué	14,3 m^3/h (240 L/min)
Vitesse	980 tr/min
Alimentation	230 V monophasé
Puissance	4 ch
Niveau sonore indiqué	96 dB(A)
Poids	82,5 kg
Dimensions L × l × H	1 060 × 510 × 910 mm
Cordon	3 × 2,5 mm^2, 3,50 m

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-20/100

> Sortie directe et sortie régulée. Soupape d'aide au démarrage, clapet anti-retour, soupape de sécurité et robinet de purge.