RALLONGE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE

ENROULEURS 25 / 40 M



25 / 40 m
LONGUEURS

3G2,5
SECTION DU CÂBLE

4 prises
2P + T

01 CÂBLE DE CHANTIER
H07RN-F 3G2,5 mm², câble HAR.

02 PROTECTION THERMIQUE
Disjoncteur thermique et frein sur tambour.

03 PRISES PROTÉGÉES
Quatre socles avec clapets et obturateurs.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Câble	**H07RN-F 3G2,5 mm²**
Prise surmoulée	**2P + T, 16 A / 250 V**
Socles	**4 × 2P + T, 16 A / 250 V**

Caractéristiques et références de commande au verso.

ENROULEURS 25 / 40 M / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Câble	H07RN-F 3G2,5 mm²
Prise surmoulée	2P + T, 16 A / 250 V
Socles	4 × 2P + T, 16 A / 250 V
Protection	IP44
Protection thermique	Intégrée
Puissance maxi à 230 V, déroulé	3 500 W
Puissance maxi à 230 V, enroulé	1 200 W
Appareils alimentés	Classe I ou II

DEUX LONGUEURS

Référence	Longueur	Câble
BH-IBJ25257	25 m	3G2,5 mm²
BH-IBJ40257	40 m	3G2,5 mm²

> Respecter la puissance admissible correspondant à l'état du câble, enroulé ou déroulé.

VUES COMPLÉMENTAIRES



Version 40 m