BATHEX

FICHE TECHNIQUE
EQUIPEMENT DE CHANTIER

NETTOYEUR HP THERMIQUE NON RÉDUCTÉ

NETTOYEUR ECOTHERM



190 bar
PRESSION

13 L/min
DÉBIT

GX270
MOTEUR ESSENCE

01 **ENTRAÎNEMENT DIRECT**

Pompe à trois pistons céramiques et moteur GX270 à 3 600 tr/min.

02 **ÉQUIPEMENT DE LAVAGE**

Flexible de 10 m, pistolet à raccord tournant, lance simple et buse jet plat.

03 **CHÂSSIS GALVANISÉ**

Roues tubeless Ø 260 mm et capot acier peint.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Pression	**190 bar**
Débit	**13 L/min (780 L/h)**
Motorisation	**GX270 essence**

Caractéristiques et références de commande au verso.

NETTOYEUR ECOTHERM / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Pression	190 bar
Débit	13 L/min (780 L/h)
Motorisation	GX270 essence
Puissance nette du moteur	6,3 kW à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Démarrage	Lanceur manuel
Pompe	3 pistons céramiques à vilebrequin, 3 600 tr/min
Flexible	10 m, 2 tresses acier
Lance	Simple, 900 mm
Dimensions L × l × H	900 × 605 × 855 mm
Roues tubeless	Ø 260 mm
Poids	66 kg

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-NMTH190/13ECO