PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE RÉGLABLE

PIR ADJUST



Modèle 3 à 5 marches à double portillon

2,50–4,50 m
HAUTEUR DE TRAVAIL

150 kg
CHARGE D'EXPLOITATION

4 modèles
PLAGES DE RÉGLAGE

01 HAUTEUR RÉGLABLE
Manipulation et déverrouillage du réglage simultanés.

02 DEUX FERMETURES
Garde-corps articulé, à chaînettes ou à double portillon.

03 PLIAGE ET TRANSPORT
Stabilisateurs rabattables selon modèle et sacoche textile amovible.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Charge d'exploitation	**150 kg, 1 personne**
Plateforme	**Bois multiplis antidérapant, 413 × 479 mm, ép. 9 mm**
Profilé alu strié	**55 × 25 mm**

Caractéristiques et références de commande au verso.

PIR ADJUST / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Charge d'exploitation	150 kg, 1 personne
Plateforme	Bois multiplis antidérapant, 413 × 479 mm, ép. 9 mm
Profilé alu strié	55 × 25 mm
Marches aluminium antidérapantes	Profondeur 60 mm
Roues	Ø 100 mm sur 2–4 et 3–5 ; Ø 160 mm sur 4–7 et 6–10
Épaisseur repliée	450 mm
Stabilisateurs	Télescopiques rabattables, sauf 2–4 marches
Norme déclarée	NF P 93-352

RÉFÉRENCES ET POIDS

Marches	H. travail (m)	À chaînettes	kg	À double portillon	kg
2–4	2,50–3,00	BH-F091200005-BAT	19,00	BH-F091204005-BAT	20,25
3–5	2,75–3,25	BH-F091200010-BAT	24,30	BH-F091204010-BAT	25,55
4–7	3,00–3,75	BH-F091200015-BAT	28,50	BH-F091204015-BAT	29,75
6–10	3,50–4,50	BH-F091200020-BAT	34,90	BH-F091204020-BAT	36,15

> Livrée montée et repliée. Roues non porteuses en position de travail.

VUES COMPLÉMENTAIRES



Modèle 3 à 5 marches à chaînettes



Détail du réglage de hauteur

PIR ADJUST / DIMENSIONS

DIMENSIONS À CHAQUE POSITION (MM)

Modèle	Position	Plateforme	Travail	Base, stabil. fermés	Base, stabil. ouverts	H. totale	H. repliée
2–4	2	500	2500	1 114 × 558	—	1515	1636
	3	750	2750	1 282 × 558	—	1765	1906
	4	1000	3000	1 450 × 558	—	2015	2176
3–5	3	750	2750	1 282 × 676	1 282 × 1 316	1765	1906
	4	1000	3000	1 450 × 676	1 450 × 1 751	2015	2176
	5	1250	3250	1 618 × 676	1 618 × 1 680	2265	2446
4–7	4	1000	3000	1 490 × 676	1 490 × 1 880	2015	2176
	5	1250	3250	1 658 × 676	1 658 × 2 580	2265	2446
	6	1500	3500	1 826 × 676	1 826 × 2 718	2515	2716
	7	1750	3750	1 994 × 676	1 994 × 2 654	2765	2986
6–10	6	1500	3500	1 826 × 676	1 826 × 2 308	2515	2716
	7	1750	3750	1 994 × 676	1 994 × 3 324	2765	2986
	8	2000	4000	2 162 × 676	2 162 × 3 600	3015	3256
	9	2250	4250	2 330 × 676	2 330 × 3 652	3265	3526
	10	2500	4500	2 498 × 676	2 498 × 3 652	3515	3796