PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LÉGÈRE

PIRL CLASSIC



Modèle 4 marches à chaînettes, vue arrière

2,50–3,50 m
HAUTEUR DE TRAVAIL

150 kg
CHARGE D'EXPLOITATION

2 à 6
MARCHES

01 DEUX FERMETURES
Garde-corps articulé, à chaînettes ou à double portillon.

02 PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE
Plancher remplaçable et plinthes sur trois côtés.

03 RANGEMENT COMPACT
Stabilisateurs télescopiques stockés à l'intérieur sur les modèles 4 à 6 marches.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Charge d'exploitation	**150 kg, 1 personne**
Plateforme	**Bois multiplis antidérapant, 413 × 479 mm, ép. 9 mm**
Profilé alu strié	**55 × 25 mm**

Caractéristiques et références de commande au verso.

PIRL CLASSIC / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Charge d'exploitation	150 kg, 1 personne
Plateforme	Bois multiplis antidérapant, 413 × 479 mm, ép. 9 mm
Profilé alu strié	55 × 25 mm
Marches aluminium antidérapantes	Profondeur 60 mm
Roues non porteuses au travail	2 × Ø 100 mm
Épaisseur repliée	317 mm
Équipement	Sacoche amovible, patins antidérapants et anneaux de grutage
Norme déclarée	NF P 93-353

RÉFÉRENCES ET POIDS

Marches	À chaînettes	kg	À double portillon	kg
2	BH-F090190002-BAT	12,30	BH-F090194002-BAT	13,55
3	BH-F090190003-BAT	15,20	BH-F090194003-BAT	16,45
4	BH-F090190004-BAT	17,60	BH-F090194004-BAT	18,85
5	BH-F090190005-BAT	18,70	BH-F090194005-BAT	19,95
6	BH-F090190006-BAT	20,00	BH-F090194006-BAT	21,25

DIMENSIONS PAR MODÈLE (MM)

Marches	Plateforme	Travail	Base, stabil. fermés	Base, stabil. ouverts	H. totale	H. repliée
2	500	2500	989 × 558	989 × 558	1515	1636
3	750	2750	1 157 × 655	1 157 × 655	1765	1906
4	1000	3000	1 325 × 558	1 325 × 1 500	2015	2176
5	1250	3250	1 493 × 558	1 493 × 1 684	2265	2446
6	1500	3500	1 661 × 558	1 661 × 1 612	2515	2716

Livrée montée et repliée. Roues non porteuses en position de travail.

VUES COMPLÉMENTAIRES



Modèle 4 marches à double portillon



Configuration repliée