BATHEX

FICHE TECHNIQUE
EQUIPEMENT DE CHANTIER

PLAQUE VIBRANTE

PLAQUE SPV 97



13 kN
FORCE CENTRIFUGE

97 kg
POIDS

12 L
RÉSERVOIR D'EAU

01 **COMPACTAGE**
Plaque de 530 × 500 mm, fréquence de 5 500 vibrations/min.

02 **MOTEUR ESSENCE**
GX160 essence, 163 cm³.

03 **TRANSPORT**
Manche pliable, système de transport et compteur d'heures.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Motorisation	**GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)**
Cylindrée	**163 cm³**
Force centrifuge	**13 kN**

Caractéristiques et références de commande au verso.

PLAQUE SPV 97 / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Motorisation	GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Cylindrée	163 cm^3
Force centrifuge	13 kN
Fréquence	5 500 vibrations/min
Profondeur de compactage annoncée	300 mm
Vitesse annoncée	40 cm/s
Rendement annoncé	660 m^2/h
Réservoir d'eau	12 L
Semelle	530 × 500 mm
Dimensions indiquées	750 × 525 × 540 mm
Poids	97 kg

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-M.05097.4000

> La profondeur et le rendement de compactage dépendent des conditions de chantier. Manche pliable et arrêt caoutchouc pour limiter les vibrations.