PLAQUES ET PACKS BATHEX

PLAQUES DE ROULAGE



2 m
LONGUEUR

10–20 mm
ÉPAISSEURS

3 packs
CONFIGURATIONS

01 **PROTECTION DU SOL**
Plaques grises gaufrées en polyéthylène recyclé et recyclable.

02 **MISE EN PLACE**
Poignées de manutention et trous de liaison.

03 **PACKS PRÊTS À ASSEMBLER**
Configurations TP, Paysagiste et pack BATP3 avec connecteurs.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Matière annoncée	**PE 100 % recyclé et recyclable**
Finition	**Grise gaufrée, marquage BATHEX**
Trous de liaison	**4 par plaque**

Caractéristiques et références de commande au verso.

PLAQUES DE ROULAGE / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Matière annoncée	PE 100 % recyclé et recyclable
Finition	Grise gaufrée, marquage BATHEX
Trous de liaison	4 par plaque

PLAQUES À L'UNITÉ

Référence	Dimensions (mm)	Poids	Poignées	Charge annoncée
BAT0010	2 000 × 1 000 × 10	17,9 kg	4	15 t
BAT0015	2 000 × 1 000 × 15	27,3 kg	4	30 t
BAT0020	2 000 × 1 000 × 20	36,6 kg	4	45 t
BAT0615	2 000 × 600 × 15	16,5 kg	2	30 t

PACKS

Référence	Plaques	Connecteurs
BATP1	16 × BAT0015	15 H
BATP2	12 × BAT0015	10 U
BATP3	16 × BAT0615	36 U + 15 H

Chaque pack comprend également 2 crochets, 1 boîte, 2 sangles et 1 palette plastique. Charges annoncées BATHEX : elles dépendent des conditions de sol, de pose et de répartition de la charge. Vérifier l'adéquation au chantier avant passage d'un engin.

VUES COMPLÉMENTAIRES



Palette, boîte, connecteurs, crochets et sangle du pack TP