BATHEX

FICHE TECHNIQUE
EQUIPEMENT DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE LED PLIABLE

PROJECTEUR 50 W



50 W
PUISSANCE

5 400 lm
FLUX SUR ÉTIQUETTE

6 400 K
TEMPÉRATURE DE COULEUR

01 **PIED PLIABLE**
Lampe de travail transportable et orientable.

02 **PROTECTION**
IP44 pour l'ensemble et IP65 pour la tête.

03 **INSTALLATION**
Câble 3 m. Compatible avec le pied télescopique PIED TP.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Puissance	**50 W**
Flux indiqué sur étiquette	**5 400 lm**
Température de couleur	**6 400 K**

Caractéristiques et références de commande au verso.

PROJECTEUR 50 W / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance	50 W
Flux indiqué sur étiquette	5 400 lm
Température de couleur	6 400 K
Protection	IP44, tête IP65
Longueur de câble	3 m
Dimensions annoncées	270 × 167 × 320 mm
Poids	2 kg
Source lumineuse	Non remplaçable

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-PP50E