BATHEX

FICHE TECHNIQUE
EQUIPEMENT DE CHANTIER

SANGLES À CLIQUET

SANGLES D'ARRIMAGE



4 versions
RÉFÉRENCES

5 / 6 / 9 m
LONGUEURS

25 à 50 mm
LARGEUR

01 TROIS FORMATS
Ceinturon, sangle deux parties et Simplex.

02 FERRURES AU CHOIX
Simplex à doigts écartés ou serrés.

03 REPÉRAGE
Versions jaunes BATHEX et sangle deux parties orange.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Application	**Arrimage de charges**
Commande	**Cliquet**
Longueurs	**5 m, 6 m et 9 m**

Caractéristiques et références de commande au verso.

SANGLES D'ARRIMAGE / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Application	Arrimage de charges
Commande	Cliquet
Longueurs	5 m, 6 m et 9 m
Largeurs	25 mm, 35 mm et 50 mm

RÉFÉRENCES D'ARRIMAGE

Référence	Version	Dimensions	Capacité d'arrimage
BH-AMICE	Ceinturon jaune	25 mm × 5 m	400 daN
BH-APMP26	Deux parties, orange, doigts serrés	35 mm × 6 m	1 000 daN
BH-ASIP1091F	Simplex jaune, doigts écartés	50 mm × 9 m	2 000 daN
BH-ASIP2091F	Simplex jaune, doigts serrés	50 mm × 9 m	2 000 daN

Capacité du ceinturon BH-AMICE : 400 daN. LC en traction directe pour les sangles deux parties. La mention « 6 tonnes » des Simplex désigne la résistance à la rupture de la sangle nue, pas la capacité d'arrimage. Contrôler la sangle et son étiquette avant usage. Arrimage uniquement, hors levage.

VUES COMPLÉMENTAIRES



Sangle d'arrimage BATHEX