BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

TRUELLE MÉCANIQUE BORDUREUSE

TRUELLE BT60H



60 cm
DIAMÈTRE DE TRAVAIL

GX160
MOTEUR ESSENCE

4 pales
JEU INCLUS

01 TRAVAIL EN BORDURE
Diamètre de travail de 60 cm pour les zones proches des murs.

02 GUIDON REPLIABLE
Poignée à double tube et câbles de commande protégés.

03 PRÊTE AU SURFAÇAGE
Jeu de quatre pales et plateau fournis.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Moteur	**GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)**
Embrayage	**Centrifuge**
Diamètre de travail	**600 mm**

Caractéristiques et références de commande au verso.

TRUELLE BT60H / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Moteur	GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Embrayage	Centrifuge
Diamètre de travail	600 mm
Dimensions L × l × H	1 490 × 600 × 910 mm
Poids opérationnel	53 kg
Guidon	Repliable
Pales fournies	4, réf. F60412P
Plateau fourni	Réf. FP604
Puissance sonore indiquée (LwA)	97 à 103 dB(A)
Pression sonore indiquée (LpA)	82 à 86 dB(A)

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-BT60H160

VUES COMPLÉMENTAIRES



Vue de la truelle et de son guidon